



TECNOLOGIE PER LA COMPATTAZIONE ED IL TRASPORTO RIFIUTI



COMPATTATORI SCARRABILI "CASSETTO"

SERIE **PC • PC A • PC BVL • PC BV**

Grazie ad oltre trent'anni di esperienza nel campo della carpenteria e da oltre dieci nel mondo dell'ecologia, Project Car vanta una vasta gamma di compattatori scarrabili: dal compattatore tradizionale al compattatore per natanti, dal compattatore a due "vani" per la raccolta differenziata ai compattatori "underground" per l'utilizzo in isole ecologiche a scomparsa.

I compattatori Project Car sono in grado di raggiungere elevati livelli di compattazione, grazie alla riduzione dello spazio "vuoto" all'interno del rifiuto. La caratteristica realizzativa dei nostri compattatori è quella di avere una raggiatura degli angoli interni, per evitare un ristagno del materiale e per avere una migliore espulsione dopo la compattazione; l'utilizzo di lamiere piegate, che riduce drasticamente le saldature, garantisce alla carpenteria una maggior affidabilità e una minore manutenzione.



● EQUIPAGGIAMENTO BASE VALIDO PER TUTTE LE SERIE PC • PC A • PC BVL • PC BV:

- Portellone ad apertura manuale a bandiera (incernierato sul lato dx in senso di marcia) con cricca laterale di sicurezza, guarnizione di tenuta in tutta altezza e dispositivo di trattenuta (per serie PC BVL e PC BV solo nella versione idraulica; non disponibile sulla serie PC A).
- Altezza piano di carico mm 1400 (escluso versioni underground).
- Centrale elettroidraulica base differente a seconda delle versioni.
- Spina alimentazione a 4 poli da 32A CEE.
- Invertitore di fase.
- PLC con espandibilità fissa e con display LCD retroilluminato per visualizzazione messaggi.
- Livello olio visivo ed elettrico.
- pressostato di sicurezza pack pieno.
- Doppio pulsante di emergenza per interruzione ciclo.
- Staffe dentate per il contenimento del rifiuto pressato all'interno della cassa.
- Gancio anteriore d'incarramento fisso diametro 60 mm.
- Occhioni sul tetto per il sollevamento a vuoto.
- Verniciatura con due mani di fondo e finitura con due mani di smalto r.e. in tinta unica.
- Pittogrammi di segnalazione e pericolo.
- Marchio e certificato CE.
- Manuale d'uso e manutenzione, libretto di garanzia.

● VARIANTI TECNICHE

DESCRIZIONE	SERIE			
	PC	PC A	PC BVL	PC BV
• Portellone a comando oleodinamico completo di impianto con valvole regolatrici di flusso, attacchi rapidi da 1/2 tipo MB Italy posizionati sul lato sinistro in senso di marcia e puntone di sicurezza manuale	•	X	S	S
• Attacchi rapidi per apertura portellone, da 1/2 tipo MB Italy posizionati sul lato destro in senso di marcia	•	X	•	•
• Kit predisposizione travaso mezzi satellite composto da: gancio anteriore abbattibile, cancelli anteriori con fine corsa di sicurezza, piano di carico ribassato h 1250 mm, tramoggia larga	•	•	X	X
• Centrale con motore elettrico da 7.5 Kw, tempo ciclo 35 secondi	•	•	•	•
• Centrale con motore a ciclo diesel	•	•	X	X
• Centrale estraibile	•	X	X	X
• Gancio sul portellone per l'incarramento a pieno carico e rulli di scorrimento anteriori (in questo caso h. bocca di carico aumenta di circa 30 mm e la lunghezza di circa 200 mm)	•	•	X	X
• Versione a completa tenuta stagna per il trasporto del percolato	•	•	•	S
• Bloccaggio idraulico portellone	•	S	•	X

● OPTIONAL FORNIBILI A RICHIESTA

DESCRIZIONE	SERIE			
	PC	PC A	PC BVL	PC BV
• Pulsantiera per il comando a distanza con la ripetizione delle funzioni star/ stop ciclo, pulsante emergenza con cavo da 5 mt	•	•	•	•
• Indicatore di preriempimento	•	•	•	•
• Lampeggiante di segnalazione macchina attiva	•	•	•	•
• Impianto di lubrificazione centralizzato o automatico 24V	•	•	•	•
• Copertura bocca di carico a movimento idraulico	•	•	X	X
• Cancelli anteriori con fine corsa di sicurezza per versione con bocca di carico "STD"	•	•	•	X
• Gancio posteriore per la sola movimentazione a terra e rulli di scorrimento anteriori (in questo caso h. bocca di carico aumenta di circa 30 mm e la lunghezza di circa 200 mm.	•	•	X	X
• Vasca per contenimento liquami, con sportelli laterali o con saracinesca	•	•	•	S
• Avvolgitore per cavo di alimentazione da 7 mt per motore elettrico da 5.5 Kw	•	•	X	•
• Faro lavoro da 24 V sopra la bocca di carico	•	•	•	X
• Fotocellule per l'avviamento automatico	•	•	X	S
• Possibilità di compattazione a bordo del veicolo per l'utilizzo del pressore come espulsore parziale	•	•	S	X
• Verniciatura fascia laterale bicolore	•	•	•	•
• Personalizzazione con logo cliente	•	•	•	•
• Trattamento anticorrosivo alla bocca di carico e pressore	•	•	•	•
• Distributore per l'apertura del portellone da valutare in base al tipo di impianto	•	•	S	•

LEGENDA: S = serie / X = non disponibile / • optional.



LA SOCIETÀ "PROJECT CAR S.R.L." SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO TUTTE LE MODIFICHE CHE RITERRÀ OPPORTUNE AL MIGLIORAMENTO DEI PROPRI SERVIZI.



I compattatori scarrabili prodotti dalla Project Car sono completi di dichiarazione di conformità CE e conformi alla direttiva macchine 98/37/ECC, Direttiva EMC 89/336/ECC (e successive modifiche 92/31/ECC e 93/68/ECC) e alla direttiva Bassa Tensione 73/23/ECC (e successive modifiche 93/68/ECC) ed alle norme armonizzate riportate nei nostri manuali d'uso e manutenzione.