

IVECO DAILY 35 CON SPONDA CARICATRICE POSTERIORE



SCHEDA TECNICA

- Pianale leggero in alluminio, standard con profili di ALLU in senso longitudinale;
- Costruzione del braccio di acciaio di alta qualità, per una massima riduzione del peso;
- 1 pistone di sollevamento a semplice effetto;
- 1 pistone di chiusura con molla interna per l'apertura;
- Raccordo automatico meccanico a terra;
- Inclinazione del pianale variabile a tutti livelli;
- Comando semplice a 2 mani, senza componenti elettronici disponibile con piattaforme di tutte le larghezze dei veicoli (standard), o con piattaforme a metà per coprire una porta solamente;
- Con valvola di sicurezza in tutti i cilindri;
- Gruppo idraulico in alta qualità con elettromotore potente di 1500W;
- Baricentro sponda: 350mm;
- Baricentro carica: 500mm;
- Centro braccio sponda: 620mm;
- Altezza massima a terra (braccio 700mm): 1150mm;
- Altezza massima a terra (braccio 850mm): 1320mm;
- Altezza pianale standard: 1250 – 1450 – 1600mm;
- Larghezza pianale standard: fino a 2200mm/5mm
- MTT: 3500kg
- Tara veicolo allestito: 2900kg;
- Portata utile: 600kg.