

SCHEDA TECNICA - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA STAZIONE ECOLOGICA INTERRATA

L'impianto interrato s'intende così costituito:

- n. 1 elemento/vasca in calcestruzzo o materiale simile;
- n. 1 impianto lift atto a contenere 5 cassonetti di capienza di 1.100 litri cadauno;
- n. 1 piattaforma superiore con finitura in lamiera verniciata e coperta in asfalto o altro materiale antiscivolo armonizzato al contesto.
- n. 5 torrette di conferimento di diverso colore complete di serigrafie e pannelli indicatori in materiale idoneo con sistema di riconoscimento dell'utenza a mezzo tessera dedicata o altro sistema di riconoscimento (accesso controllato). Da ogni torretta deve essere conferibile una sola frazione di rifiuto.
- n. 1 sistema idraulico, necessario per sollevare i cassonetti a piano strada mediante idoneo sistema di comando. Il sistema deve essere perfettamente funzionante e dotato di pompe, motori e sistemi di sicurezza per arresto in caso di emergenza. Il sistema deve consentire il totale interrimento dei cassonetti e lasciare visibili all'esterno le sole torrette di conferimento.
- Il sistema idraulico di sollevamento deve essere alimentato per mezzo di alimentazione elettrica.

Gli oneri relativi alla progettazione, allo scavo, agli eventuali saggi, alle opere propedeutiche e necessarie per l'installazione sono a carico ditta.

Dovrà essere ricompreso nel prezzo di fornitura, tutto il software gestionale in locale ed in remoto, la garanzia su difetti di fabbricazione pari ad almeno 24 mesi valida per tutte le componenti dell'intero sistema .

Il trasporto dal luogo di produzione al luogo di collocazione individuato dal Comune di Castellaneta è a carico della ditta.