

COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI
ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE
DEI NON VEDENTI

**Elaborato
02**

Elenco Prezzi

Il Tecnico:
ing. Gianluca Saracista

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Pantaleo De Finis

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
n. 01 Inf 01.29a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere; - per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore <i>(euro zero virgola sessantotto)</i>	mq/cm	€ 0,68
n. 02 Inf 01.29b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere; - sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più; <i>(euro zero virgola ventuno)</i>	mq/cm	€ 0,21
n. 03 E 02.36	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, dello spessore sino a cm 7, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta. <i>(euro quattordici virgola venti)</i>	mq	€ 14,20
n.04 E 02.29b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo di platee o per formazione di pendenze, etc., eseguito a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - demolizione di calcestruzzo magro o malta di gretonato, di altezza sino a 6 cm <i>(euro dodici virgola venti)</i>	mq	€ 12,20
n. 05 E 01.03b	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere: -in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili) scavabili con mezzi meccanici <i>(euro tredici virgola novantacinque)</i>	mc	€ 13,95
n. 06 E 01.11	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. <i>(euro tredici virgola venti)</i>	mc	€ 13,20
n. 07 E 01.31	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. <i>(euro ventisei)</i>	mc	€ 26,00
n. 08 E 01.33b	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata; -macerie edili con impurità fino al 10% <i>(euro due virgola novantacinque)</i>	q.li	€ 2,95
n. 09 EL 04.01b	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: -Diametro esterno mm 20. <i>(euro due virgola trentasette)</i>	ml	€ 2,37
n. 10 EL 03.02z8	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: -Diametro esterno mm 20. <i>(euro due virgola ottantasette)</i>	ml	€ 2,87
n. 11 E 04.04b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: -classe di resistenza a compressione minima C28/35. <i>(euro centoquarantatre virgola diciasette)</i>	mc	€ 143,17
n. 12 EL 05.31f	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsetti e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorrente. E' escluso il basamento e la morsettiere; - Per altezza f.t. mm 6300 zincato(Hi=700).		

	<i>(euro duecentotredici virgola ventinove)</i>	cad	€	213,29
n. 13 EL 05.33e	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto, realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3 (±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza minimo mm 1500 e max mm 2000, altezza max mm 1800. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - Singolo - zincato e verniciato			
	<i>(euro sessantasei virgola diciassette)</i>	cad	€	66,17
n. 14 EL 05.31b	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorrente. E' escluso il basamento e la morsettiera; -Per altezza f.t. mm 3500 zincato (Hi=500).			
	<i>(euro centosei virgola ottantasette)</i>	cad	€	106,87
n. 15 E 08.07a	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5			
	<i>(euro tredici virgola venti)</i>	mq	€	13,20
n. 16 E 12.10	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore, compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero.			
	<i>(euro ventiquattro virgola sessantotto)</i>	mq	€	24,68
n. 17 NP 01	Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica di segnalazione transito a tre luci ø 90 mm con ottica a led, composto da un settore rosso, un settore giallo ed un settore verde; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;			
	<i>(euro duecentosettanta)</i>	cad	€	270,00
n. 18 NP02	Pulsantiera per chiamata pedonale, in alluminio antivandalo, stagna, da installare su supporti esistenti tramite rivetti, con operatore in rilievo e targa recante l'indicazione "chiamata pedonale", con logo di pedone in movimento conforme al Codice della Strada.			
	<i>(euro trecentotredici virgola cinquanta)</i>	cad	€	313,50
n. 19 NP 03	Dispositivo sonoro per non vedenti, rispondente alla Norma CEI 214-7 ed al Codice della Strada, con contenitore in materiale plastico con grado di protezione IP55, completo di staffa di ancoraggio a snodo e tutti gli allacciamanti. Il dispositivo di emissione del segnale sonoro di via libera è costituito da una logica a microprocessore, un sensore di misura del rumore dell'ambiente e da un trasduttore sonoro. Il dispositivo dovrà emettere 60 impulsi sonori al minuto primo, durante il periodo di luce verde dell'attraversamento pedonale a cui è connesso, e 120 impulsi sonori al minuto primo durante il giallo; l'emissione sonora avviene solo su richiesta specifica ed il volume dell'emissione stessa è autoregolato, durante l'intero periodo di emissione, in modo da adattarsi al rumore ambiente presente durante l'intero periodo. Il dispositivo deve essere dotato di specifica omologazione rilasciata dall'organo Ministeriale			
	<i>(euro duecentonovantacinque)</i>	cad	€	295,00
n. 20 NP 04	Dispositivo di richiesta di via libera connesso al dispositivo sonoro per non vedenti, con contenitore in policarbonato con grado di protezione IP55 dato completo di tutti gli apparati ed in opera su supporto esistente;			
	<i>(euro centoquarantacinque)</i>	cad	€	145,00
n. 21 NP 05	Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50 mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm, composto da scaglie di porfido di sabbia e cemento tipo 425 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e cemento tipo 425, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a mezzo di piastra vibrante, delle dimensioni di 200 x 200 mm; giallo o bianco, del tipo rettilineo centrale;			
	<i>(euro settanta)</i>	mq	€	70,00
Castellaneta, ottobre 2018				
il tecnico ing. Gianluca Saracista				